

Produkt-Informationen

3-Arm-Innengreifer - Tiger Hebegreifer zum Kranen von hohlen Lasten

Details zur ausgewählten Variante **J-3-150-400/500**

Netto-Preis: 4.393,00 €

zzgl. 834,67 € MwSt. (Brutto-Preis: 5.227,67 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Ihre Auswahl

Variante: J-3-150-400/500

Greifbereich-Ø: 400-500 [mm]

Traglast: 1.500 [kg]

Eintauchtiefe (E): 150 [mm]

Produktmerkmale

- Tiger Innengreifer für den Kranbetrieb
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Reibschlüssige Lastanhebung
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert



Beschreibung

Durch die 3-Arm-Ausführung des Tiger Innengreifer J-3 ist ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, da das Greifgut immer zentral gegriffen wird und ein Aushebeln nicht möglich ist. Die Bauart, sowie die Abstützung richtet sich nach den Abmessungen und Greifbereichen des jeweiligen Greifers.

Die Greifbereiche können innerhalb ihrer Spannweiten, mit geringem Aufwand verschoben werden. Wir fertigen die Sonderbereiche aus fertigen Standardabmessungen.

Der Greifer bezieht den notwendigen Backendruck aus der konstruktiven Geometrie und aus dem Lastgewicht. Nur in Kombination mit einem geeigneten Reibbelag, kann das Lastgut sicher gehoben werden.

[Zum Produktvideo Tiger Innengreifer J-3](#)

Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung.

Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung auch eine Bedienungsanleitung (DEU/ENG) sowie eine Konformitätserklärung.

Jetzt auch verfügbar für den zertifizierten Einsatz über 100.000 Lastwechsel!

Fragen Sie den Artikel einfach mit 100.000 Lastwechseln im Kommentarfeld an und wir machen Ihnen ein passendes Angebot!

Gerne passen wir unsere Tiger Innengreifer auch auf Ihre konkrete Anforderung an!

Optionen (Auf Anfrage)

- Greifer mit [Taktautomatik](#)
- Greifer mit hoher Anpresskraft für Lasten mit glatter Oberfläche (Edelstahl, Hart-PVC, usw.)
- Greifer mit Sicherheitsvorspann - Greifer bleibt auch ohne Zugbelastung am Greifgut angeklemmt
- Fernbedienbarkeit - Taktautomatik anstelle des Offenhalte-Hebels (Arretierung)
- Asymmetrische Schwerpunkte - verstellbare Kranaufhängung um in die Schwerpunktlinie zu verstellen.
- Aufhängung als Manukuppler Typ MK (Kupplungsstift an Stelle einer Kranaufhängung)
- Höhere Traglasten

Lieferumfang

- Tiger Innengreifer J-3
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung

Sicherheitshinweis

Um den sicheren Transport zu gewährleisten, darf die Greifoberfläche nicht sehr glatt sein und muss zudem öl- und fettfrei, sowie absolut trocken sein! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Technische Daten

Variante	J-3-150-400/500
Eigengewicht	85 [kg]
Material	Stahl
Aufnahmeart	mit Kranöse
Greifbereich-Ø	400-500 [mm]
Reibbelag	Bremsband
Oberfläche	RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Traglast	1.500 [kg]
C	730 [mm]
H1 - H2	430 - 660 [mm]
Pallenhöhe P	100 [mm]
Eintauchtiefe (E)	150 [mm]
Mit Taktautomat?	Nein
Transportart	heben



Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/3-Arm-Innengreifer-Tiger-Hebegreifer-zum-Kranen-von-hohlen-Lasten/J-3-150-400-500>